

高速
丸鋸切断機

CS-100 手動

標準機

ロングタイプ受注生産
(ストローク567^m/m)

追隨を許さない切断能力。

ロングタイプは高さ75^m/m、巾350^m/mの
笠木を精度よく45°切断ができます。



■ 標準仕様

テーブル面積	W760×D900×H800 ^m /m	ロングW760×D1,100×H800 ^m /m
主軸回転数	3,500r.p.m. (60Hz)	
刃物移動距離	367 ^m /m	ロング567 ^m /m
最大切断寸法	W180×H150 ^m /m	
使用モーター	2HP 200V (3HP 200V オプション)	
刃物外径寸法	405φ	
総重量	200kg	ロング270kg

- ① 切断用手动ハンドル
一手前に引き、戻す
- ② 防塵透明アクリ板
- ③ 角度自在当板
- ④ 角度自在当板締付ボルト
- ⑤ モーター用押釦スイッチ
- ⑥ 切削油装置

■ 加工範囲



※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

高速
丸鋸切断機

CS-100 AUTO

標準機

ロングタイプ受注生産
(ストローク567^{m/m})

安全性は抜群。

ロングタイプは高さ75^{m/m}、巾350^{m/m}の
笠木を精度よく45°切断ができます。



■ 標準仕様

テーブル面積	W760xD900xH800 ^{m/m}	ロングW760xD1,100xH800 ^{m/m}
主軸回転数	3,500r.p.m. (60Hz)	
刃物移動距離	367 ^{m/m}	ロング567 ^{m/m}
最大切断寸法	W180xH150 ^{m/m}	
使用モーター	3HP 200V	
刃物外径寸法	405φ	
エアースource	2.5~4 ^{kg/cm²}	
総重量	250kg	ロング290kg

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

- ① チップソー
- ② エアーバース
- ③ 角度自在当板
- ④ 角度自在当板
締付ボルト
- ⑤ スピード調整
— 右または左に回す
- ⑥ クランプ
- ⑦ 全停止
— 押すと鋸が戻り
全停止となる
- ⑧ 鋸移動
- ⑨ 起動 — モートル回転
- ⑩ 切削油装置

■ 加工範囲

